



RESIMIX s.r.l.

Via A. Pacinotti, 12/14 - 36040 BRENDOLA (VI)

Tel. 0444-400773 r.a. - telefax 0444-601662

[www.resimix.com](http://www.resimix.com) - email: [info@resimix.com](mailto:info@resimix.com)**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE***(in conformità al Regolamento UE CPR N. 305/2011)***N° DoP\_5503\_RM201UP\_IT\_002**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**RESIMALTA 201 UP.**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:  
**Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sul documento di trasporto.**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Prodotto per l'ancoraggio dell'armatura di acciaio.**
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

**RE.SI.MIX S.r.l.**  
**via Pacinotti, 12/14**  
**36040, Brendola (VI)**  
**tel: 0444 400773**  
**fax: 0444 601662**  
**e-mail: [info@resimix.com](mailto:info@resimix.com)**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:  
**Non applicabile.**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (VVCP):  
**2+; 4 per la reazione al fuoco.**
7. Norma armonizzata:  
**UNI EN 1504-6.**
8. L'organismo notificato:  
**ICMQ S.p.A., N° di identificazione 1305,**  
**ha rilasciato il Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica N° 1305-CPR-1070.**
9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile.**
10. Prestazione dichiarata:

Resistenza allo sfilamento:	spostamento $\leq$ 0.6 mm al carico di 75 kN.	EN 1504-6
Contenuto di ioni cloruro:	NPD.	
Temperatura di transizione vetrosa:	48.3 °C.	
Reazione al fuoco:	F.	
Scorrimento viscoso sotto carico in trazione:	spostamento $\leq$ 0.6 mm dopo caricamento continuo di 50 kN per 3 mesi.	
Modulo di elasticità:	$\geq$ 2'000 N/mm <sup>2</sup> .	
Sostanze pericolose:	NPD.	

11. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Brendola, 3 febbraio 2015

Firmato a nome e per conto del fabbricante  
Ing. Mattia Milano, ufficio sviluppo tecnico